



**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

# HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER AL-KO JET STREAM M

# MORE THAN CLEAN AIR



  
MADE IN GERMANY

# NASS- UND TROCKENSAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG

## AL-KO JET STREAM M

Leistungsstarker und robuster Nass- und Trockensauger mit großer Kapazität, der für Staub der Klasse M zugelassen ist und für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben von mittlerer Gefährlichkeit wie Stäube von Harthölzern, Stuck, Lacken oder Beton entwickelt wurde. Der AL-KO JET STREAM M ist kompakt, handlich und eignet sich ideal für Arbeiten auf Baustellen. Das innovative Abreinigungssystem reinigt den Hauptfilter automatisch durch eine Luftstromumkehr und sorgt so für eine konstante Absaugung und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine erheblich, so dass der Bediener ohne Unterbrechungen mit hoher Saugleistung arbeiten kann. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeuge (max. Leistung 2400 W) und dem Kit COMBI zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional), um einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar zu gewährleisten. Das Gerät kann manuell oder automatisch (gesteuert durch das angeschlossene Werkzeug) eingeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, den Staubsauger dank des Remote Control Kits (optional) direkt vom Schlauch aus einzuschalten. Das Modell AL-KO JET STREAM M ist serienmäßig mit antistatischem Zubehör erhältlich, zum Schutz vor eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladungen während der Arbeit.

Der **JET STREAM M** ist auf die Anforderungen der Industrie und des Handwerks ausgelegt. Der Nass- und Trockensauger mit automatischer Filterreinigung sorgt für Kontinuität und maximale Sicherheit bei der Arbeit.



Haken für Zubehör und Kabelhalterung, robustes und gut sichtbares Kabel



Beim Zubehör können verschiedene Durchmesser gewählt werden



Anschluss von Elektrowerkzeugen



Filterreinigung



Flachfilter aus PTFE



Unterbringen des Saugrohrs



Kit COMBI (opt.)



Antistatik-Zubehör

### PRODUKTIDENTIFIKATION

Modell	Art. Nr.
JET STREAM M	192 684

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsfrequenz	220-240 V / 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1.350 W
Nennleistung	1.100 W
Max. Leistung der Gerätesteckdose	2.400 W
Hauptfiltertyp	Flachfilter aus PTFE (Klasse M)
Filterfläche (Flachfilter)	500 cm <sup>2</sup>
Filterreinigungssystem	Automatisch
Luftleistung	273 m <sup>3</sup> /h
Vakuum	25.000 Pa
Behälter-Fassungsvermögen	41 L
Tatsächliches Fassungsvermögen	26 L
Papierfilter-Fassungsvermögen	20 L
IP-Code	IPX4
Staubklasse	M
Durchmesser des Zubehörs	21-29-33-36-38 mm
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Abmessungen	625 x 385 x 545 mm

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Modell	Art. Nr.
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 33-4 m	192 695
Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (2 St.)	192 696
Antistatische Trockenbodendüse P340 Ø 36	192 697
Antistatischer Universaladapter Ø 36	192 698
Antistatische Fugendüse Ø 36	192 699
Verschlusskappe Anschlussmuffe	192 851
Flachfilter aus PTFE (Klasse M)	192 694
Vliesfilterbeutel 20 L	---

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Modell	Art. Nr.
Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29-4 m	192 685
Flexibler Schlauch Ø 38-4 m	192 686
Wasserdüse V340 Ø 36	192 687
Kit COMBI	192 688
Remote Control Kit	192 689
Adapter für Werkzeugkasten	192 690
Transportgriff	192 691
Beutel aus PE	192 692
Vliesfilterbeutel 20 L (10 Stück)	192 693



Max Ø (mm)	Flow min (m <sup>3</sup> /h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100